



标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

PIN 数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	4.30	1.00	3.25
3P	5.30	2.00	4.25
4P	6.30	3.00	5.25
5P	7.30	4.00	6.25
6P	8.30	5.00	7.25

Specifications:

1. Rated Voltage : 50V AC/DC
2. Rated Current : 1A AC,DC
3. Withstand Voltage : 200V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;
7. Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司 SHENZHEN HONGCHENG ELECTRONICS CO., LTD.		品名 TITLE	针座	
	UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE: X. xxx ±0.05 X. xx ±0.15 X. x ±0.25 ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°		料号 PART NO	HCZZ0039-6	
比列 SCALE	1:1	制图 DRAW	AhYe		
单位 UNIT	MM	张数 PART NO	1 OF 1		
版本 REV	A	审核 CHECKED	夏操云		
			批准 APPROVE	赵亮亮	